Pompe à chaleur Daikin Nexura

Le meilleur des 2 mondes

Pourquoi choisir l'unité Daikin Nexura?

- **Panneau rayonnant** unique en son genre, qui chauffe comme un radiateur traditionnel
- **Fonctionnement ultra silencieux,** avec un niveau sonore minimum de 19 dB(A)
- **Design discret** et élégant

Avantages

› Panneau rayonnant
› Balayage automatique vertical
› Minuterie hebdomadaire
› Mode nuit
› Mode "Puissance"
› Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane
› Contrôleur Online Wifi (en option)

Le confort est essentiel

L'unité Nexura améliore votre confort. Cette console vous confère toute l'année une sensation de bien-être en apportant à votre intérieur la fraîcheur d'une brise d'été ou le confort d'une source de chaleur. Grâce à sa conception discrète et élégante, son panneau rayonnant, sa chaleur supplémentaire, son fonctionnement silencieux et son débit d'air réduit, Nexura transforme votre intérieur en un véritable paradis.

Panneau rayonnant

Son panneau frontal en aluminium peut chauffer, tel un radiateur traditionnel, de façon à accroître encore plus le confort par temps froid. Le résultat ? Une agréable sensation de chaleur qui vous enveloppe. Pour activer cette fonctionnalité unique, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « radiant » de votre commande à distance.

Contrôleur Online Wifi

Vous n'êtes pas chez vous? Pas de problème. Avec le Daikin Contrôleur Online Wifi, vous réglez la température d'une pièce, le débit d'air et/ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d'énergie.

Daikin vous conseille dans le choix du système le mieux adapté à votre projet. Visitez notre site pour plus d'informations.

www.daikin.be
0800/ 840 22

DAIKIN

FVXG-K + RXG-L

Console avec panneau rayonnant

Élégante console à panneau rayonnant, pour un chauffage confortable et des niveaux sonores très bas

- La section en aluminium du panneau frontal de l'unité intérieure Nexura peut chauffer, tel un radiateur traditionnel, de façon à accroître encore plus le confort par temps froid
- Silencieuse et discrète, l'unité vous offre le nec plus ultra en matière de chauffage, rafraîchissement, confort et design
- Le niveau sonore de diffusion de l'air par l'unité intérieure est équivalent au niveau sonore d'un chuchotement. Le bruit généré atteint à peine 22 dB(A) en mode rafraîchissement, et 19 dB(A) en mode chauffage rayonné
- Balayage automatique vertical de l'air assurant un fonctionnement confortable sans courant d'air et évitant les salissures au plafond
- Contrôleur Online Wifi, (en option) commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l'aide d'une application, via votre réseau local ou via internet
- Possibilité d'installation murale ou encastrée
- La minuterie hebdomadaire peut être réglée de façon à activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment donné, sur une base quotidienne ou hebdomadaire

FVXG-K

RXG20-25-35L

ARC466A2

Données relatives à l'efficacité				FVXG + RXG	25K + 25K	35K + 35K	50K + 50K
Puissance frigorifique	Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,5 /3,0	1,4/3,5 /3,8	1,7/5,0 /5,6
Puissance calorifique	Min./Nom./Max./-10°C			kW	1,3/3,4 /4,5/2,2	1,4/4,5 /5,0/2,8	1,7/5,8 /8,1/3,8
Puissance absorbée	Rafraîchissement		Mini./Nom./Maxi.	kW	0,300/0,550/0,790	0,310/0,950/1,150	0,450/1,520/2,000
	Chauffage		Mini./Nom./Maxi.	kW	0,290/0,780/1,270	0,290/1,210/1,460	0,500/1,580/2,660
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Rafraîchissement		Classe d'efficacité énergétique		A++		A
			Pdesign (charge de calcul)	kW	2,50	3,50	5,00
			SEER		6,46	6,33	5,31
			Consommation énergétique annuelle	kWh	135	194	330
	Chauffage (climat tempéré)		Classe d'efficacité énergétique		A+	A	A+
			Pdesign (charge de calcul)	kW	2,80	3,10	4,60
			SCOP/A		4,56	3,93	4,13
			Consommation énergétique annuelle	kWh	858	1.103	1.559

Unité intérieure				FVXG	25K	35K	50K
Dimensions	Unité	H x L x P		mm	600x950x215		
Poids	Unité			kg	22,0		
Filtre à air	Type				Amovible/lavable		
Ventilateur	Débit d'air	Rafraîchissement	Silence/Bas/Moyen/Haut	m^3/min	4,5/5,3/7,0/8,9	4,5/5,3/7,2/9,1	6,0/7,3/8,9/10,6
		Chauffage	Silence/Bas/Moyen/Haut	m^3/min	4,7/5,7/7,8/9,9	5,0/5,8/8,0/10,2	6,8/7,8/10,0/12,2
Niveau de puissance sonore	Rafraîchissement			dBA	54	55	56
	Chauffage			dBA	55	56	58
Niveau de pression sonore	Rafraîchissement	Silence/Bas/Haut		dBA	23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Chauffage	Silence/Bas/Haut		dBA	22/26/39	23/27/40	30/34/46
Systèmes de commande	Commande à distance infrarouge (fourni en standard)				ARC466A2		
	Commande à distance câblée				BRC073		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/220-240		

Unité extérieure				RXG	25K	35K	50K
Dimensions	Unité	H x L x P		mm	550x765x285		735x825x300
Poids	Unité			kg	34		48
Niveau de puissance sonore	Rafraîchissement			dBA	62	63	
	Chauffage			dBA	63	63	63
Niveau de pression sonore	Rafraîchissement	Haut		dBA	46	48	
	Chauffage	Haut		dBA	47	48	
Plage de fonctionnement	Rafraîchissement	Temp. ext.	Mini.~Maxi.	°CBS	-10 ~46		
	Chauffage	Temp. ext.	Mini.~Maxi.	°CBH	-15~18		
Réfrigérant	Type				R-410A		
	PRP				2.087,5		
	Charge			kg/Téq. CO_2	1,05/2,2		1,6/3,3
Raccords de tuyauterie	Longueur de tuyauterie	UE - UI	Maxi.	m	20		30
		Système	Sans charge	m	10		
	Charge supplémentaire de réfrigérant			kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)		
	Dénivelé	UI - UE	Maxi.	m	15		20
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/220-240		
Courant - 50 Hz	Intensité maximale de fusible (MFA)			A	16		20