

Pompe à chaleur Daikin Classic

Console compacte



Pourquoi choisir la pompe à chaleur Daikin Classic?

- La hauteur réduite de l'unité permet une parfaite installation en allège
- Possibilité d'installation **au mur ou en encastrement partiel**
- Le **balayage vertical automatique** actionne les volets de refoulement et dirige l'air vers le haut et vers le bas
- Distribution de l'air efficace grâce aux refoulements **au-dessus et en-dessous** de l'unité



Daikin vous conseille dans le choix du système le mieux adapté à votre projet. Visitez notre site pour plus d'informations.

www.daikin.be
0800/ 840 22


DAIKIN

Avantages

- › Unité compacte
- › Distribution de l'air en-dessous et au-dessus
- › Balayage vertical automatique
- › Minuterie hebdomadaire
- › Contrôleur Online Wifi (en option)

Confort avant tout

Si vous avez la sensation que votre pièce est trop chaude ou trop froide, vous pouvez rapidement la rafraîchir ou la chauffer en sélectionnant le "mode puissance". Après 20 minutes, le réglage initial du système se rétablit. Les consoles Daikin sont très silencieuses. Avec leur niveau de sortie sonore de 23 dB(A), vous les entendrez à peine.



Efficacité énergétique

Economiser l'énergie c'est bon pour la planète, mais aussi pour votre budget. En mode économique, la consommation de nos unités est réduite pour permettre l'utilisation d'autres appareils nécessitant plus d'énergie. Avec les fonctionnalités Intelligent Eye et la minuterie hebdomadaire, vous avez tous les outils pour optimiser leur efficacité énergétique.

Un faible impact environnemental

Cette unité est disponible avec le tout nouveau réfrigérant R-32:

- › 3 fois moins nocif pour l'environnement
- › moins énergivore que son équivalente en R-410A

Contrôleur Online Wifi

Vous n'êtes pas chez vous? Pas de problème. Avec le Daikin Contrôleur Online Wifi, vous réglez la température d'une pièce, le débit d'air et/ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d'énergie.



Console Classic

Console pour un confort optimal grâce au double flux d'air

- › Sa hauteur réduite permet une installation en allège
- › Possibilité d'installation murale ou d'encastrement
- › Balayage automatique vertical actionnant les volets de refoulement vers le haut et vers le bas, pour une distribution optimale de l'air et de la température dans la pièce
- › Contrôleur Online Wifi, (en option) commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l'aide d'une application, via votre réseau local ou via internet



Données relatives à l'efficacité				FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Puissance frigorifique	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1.40/5.00/5.60
Puissance calorifique	Min./Nom./Max./-10°C		kW		1,3/3,4/4,5/2,3	1,4/4,5/5,0/2,8	1,7/5,8/8,1/3,8
Puissance absorbée	Rafratchissement	Nom.	kW		0.60	1.09	1.55
	Chauffage	Nom.	kW		0.77	1.19	1.60
Rafratchissement d'ambiance	Classe d'efficacité énergétique				A++		
	Puissance	Point de conception (Pdesign)		kW	2.50	3.50	5.00
	SEER				7.20	6.43	6.80
	Consommation énergétique annuelle			kWh	120	190	257
Chauffage d'ambiance (climat tempéré)	Classe d'efficacité énergétique				A+		
	Puissance	Point de conception (Pdesign)		kW	2.40	2.90	4.20
	SCOP/A				4.56	4.00	4.00
	Consommation énergétique annuelle			kWh	737	1,015	1,471
Unité intérieure				FVXM	25F	35F	50F
Dimensions	Unité	H x L x P		mm	600x700x210		
Poids	Unité			kg	14		
Filtre à air	Type				Amovible/lavable		
Ventilateur	Débit d'air	Rafratchissement	Fonctionnement silencieux/ Faible/Moyen/Haut	m³/min	4.1/4.8/6.5 /8.2	4.5/4.9/6.7 /8.5	6.6/7.8/8.9 /10.1
		Chauffage	Fonctionnement silencieux/ Faible/Moyen/Haut	m³/min			
Niveau de puissance sonore	Rafratchissement			dB(A)	52		57
	Chauffage			dB(A)	52		58
Niveau de pression sonore	Rafratchissement		Fonctionnement silencieux/Faible/Haut	dB(A)	23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Chauffage		Fonctionnement silencieux/Faible/Haut	dB(A)	23/26/38	24/27/39	32/36/45
Systèmes de commande	Télécommande infrarouge (fourni en standard)				ARC452A1		
	Télécommande câblée				BRC073 (en option)		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/220-240		
Unité extérieure				RXM	25N9	35N9	50N9
Dimensions	Unité	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 320
Poids	Unité			kg	-		
Niveau de puissance sonore	Rafratchissement			dB(A)	58	61	62.0
	Chauffage			dB(A)	59	61	62.0
Niveau de pression sonore	Rafratchissement		Nom.	dB(A)	46	49	48.0
	Chauffage		Nom.	dB(A)	47	49	49.0
Plage de fonctionnement	Rafratchissement		Temp. ext. Mini.~Maxi.	°C(BS)	-10~50		
	Chauffage		Temp. ext. Mini.~Maxi.	°C(BH)	-20~24		
Réfrigérant	Type				R-32		
	PRP				675.0		
	Charge			kg/Téq.CO ₂	-		
Raccords de tuyauterie	Liquide	D.E.		mm	6.40		
	Gaz	D.E.		mm	9.50		12.7
	Longueur de tuyauterie		UE - UI Maxi.	m	15		20
	Charge supplémentaire de réfrigérant			kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)		
	Dénivelé		UI - UE Maxi.	m	20		30
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/220-240		
Courant - 50 Hz	Intensité maximale de fusible (MFA)			A	16		20

*Remarque : les cellules bleues contiennent des informations préliminaires